



ROZHODNUTÍ

O ZMĚNĚ SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU SYSTÉMU VOZIDLA NEBO KONSTRUKČNÍ ČÁSTI VOZIDLA NEBO VÝBAVY VOZIDLA č.

3 283

Držitel: Ceiba, s.r.o.
Obchodní nám. 51/1
143 00 Praha 4 -Modřany

Druh: ZASKLENÍ VOZIDEL
- ZTMAVOVACÍ FÓLIE
- BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE

Výrobce: Solar Screen INT. S.A.
1 rue Cunégonde
L-8221 MAMER, LUCEMBURSKO

Tovární značka:
Typ (typová řada): viz. Příloha I
viz. Příloha I (str. 1/1)

Obchodní označení:
Určeno na vozidla: M a N

Ministerstvo dopravy podle ustanovení § 19 a § 21 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. v platném znění a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a na podkladě oznámení změn držitelem osvědčení o schválení technické způsobilosti.

schvaluje

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla. V souvislosti s touto změnou se mění a doplňuje osvědčení o schválení technické způsobilosti typu:

Držitel: Ceiba s.r.o. Jana Opletala 1265
Brandýs n/Labem-Stará Boleslav
250 01

Druh: ZASKLENÍ VOZIDEL
- ZTMAVOVACÍ FÓLIE
- BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE

Výrobce: Solar Screen INT. S.A.
1 rue Cunégonde
L-8221 MAMER, LUCEMBURSKO

Tovární značka:
Typ (typová řada): viz. Příloha I
viz. Příloha I (str. 1/1)

Obchodní označení:
Určeno na vozidla: M a N

a stanovuje tyto další podmínky:

Osvědčení se nevydává, platnost Osvědčení č. 3 283 se prodlužuje do 30.11.2015.

Dodržení požadavků protokolu TUV SÚD Auto CZ s.r.o. č. SD 036/09, protokolu TUV SÚD CZECH s.r.o. ř. SD 049/11 a podmínek stanovených výrobcem. Další podmínky schválení jsou uvedeny v Příloze 1.

Dokumentaci k výrobkům a montáži doplnit o podmínky uvedené v Příloze.

Změna adresy držitele schválení:

Cebia s.r.o.

Jana Opletala 1265

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Bolesla

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo systém vozidla nebo výbavu odpovídající schválenému typu potvrdit do prodejní dokumentace shodnost výrobku se schváleným typem s uvedením čísla osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo systému vozidla nebo výbavy a výrobek opatřit schvalovací značkou, pokud není v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo systému vozidla nebo výbavy je platné pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo systému vozidla nebo výbavu stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a které byly vyrobeny nebo dovezeny v době jeho platnosti.

Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetně jeho příloh, pokud není změněno tímto rozhodnutím, zůstávají nadále platné.

Po skončení výroby nebo dovozu konstrukční části vozidla nebo systému vozidla nebo výbavy je držitel tohoto rozhodnutí povinen neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu i s jeho přílohami Ministerstvu dopravy.

Odůvodnění

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., prováděcích předpisů a dalších podmínek stanovených tímto rozhodnutím je rozhodnuto, jak shora uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, rozklad, a to do 15-ti dnů po doručení tohoto rozhodnutí Ministerstvu dopravy, cestou odboru, který schválil technickou způsobilost.

Příloha: Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu č.

V Praze dne 21.10.2013

Ing. Josef Pokorný

ředitel

Odbor provozu silničních vozidel



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne - 1 -11- 2013

Je vykonatelné.

Ministerstvo dopravy

Vypraveno dne - 1 -11- 2013

MD povoluje tímto montáž fólií na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č.43, vyhlášky MDS ČR č. 341/2002 Sb., včetně vozidel již uvedených do provozu při dodržení těchto podmínek:

- 1) Zajištění odborné montáže,
- 2) Čelní skla nesmí být upravována ani čirými fóliemi,
- 3) Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70%,
- 4) Fólie nesmí být aplikovány na zasklení nouzových výhledů vozidel kat. M2, M3
- 5) Fólie na zadním skle nesmí zakrývat na vozidle schválenou třetí brzdovou svítilnu.
- 6) Dodržení podmínek pro jednotlivé fólie a všech podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí.
- 7) Držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě zasklení fólií označit štítkem s označením výrobce, způsob úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 3 283) v provedení dle přílohy č. 15 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní označení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužících k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o značení "V" dle předpisu EHK č. R 43.
- 8) Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) o provedené úpravě zasklení skel, ve kterém musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ a výrobní číslo vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy (minimální celková propustnost), vyznačení míst provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby.
- 9) Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Seznam schválených fólií:

Protisluneční a tepelně-izolační fólie tónované

Black 30 C, Black 50 C, Black 70 C, Black 85 C, Black 95 C,
Solar HP 5, Solar HP 15, Solar HP 20, Solar HP 35, Solar HP 50, Solar HP 70,
Solar HP Blue 30, Solar 40 Blue, Solar HP 30 Green, Solar HP 50 Green,
Chrome Fader 5, Chrome Fader 20, Chrome Fader 40, Cherry Fader 20,
Blue Fader 20, Blue Fader 40, Green Fader 20, Gold Fader 20, Black Fader 20,
Panthera 220 C, Panthera 255 C, Panthera 265 C, Panthera 275 C,
Panthera 285 C, Panthera 295 C.

Bezpečnostní fólie: Clear 4 C, Clear 7 C

Bezpečnostní neprůhledná fólie: Black Opaque

